

Datablad

In dit datablad geven we aan vanaf welke data, welke keuringseisen ingaan. Versie: 1-1-2010

| Datum 1 ^e toelating | Omschrijving keuringseis | P | B |
|---|---|---|---|
| Na 30-06-1967 | Bedrijfsrem 5,2 m/s ² max. pedaaldruk 500N | X | |
| | 2x Remlichten | X | X |
| | 2x Richtingaanwijzers en moeten knipperen | X | X |
| | Parkeerrem min. 1,2 m/s ² | X | X |
| | Bedrijfsrem 4,0 m/s ² max. pedaaldruk 700N | | X |
| | Stootbalk op max. 70 cm boven het wegdek en max. 60cm vanaf achterzijde voertuig. | | X |
| Na 31-12-1967 | Verlichting op max. 50 cm vanaf breedste punt (geldt niet voor knipperlicht.) | X | X |
| Na 01-01-1971 | Gordels op voorstoelen die grenzen aan de voorportieren | X | |
| Na 30-09-1971 | Ruitsproeiers | X | |
| | Voorruitontwaseming | X | |
| Na 31-12-1973 | CO eis voor Benzine en LPG (Benzine 4,5% en LPG 1,5% CO) | X | X |
| Na 30-09-1978 | Buitenvuller voor LPG + stofkap. (tenzij beschermd tegen water en vuil) | X | X |
| Na 31-03-1979 | Gasdichte kast op LPG tank die uitmondt in buitenlucht (behalve als tank in buitenlucht zit) | X | X |
| Na 31-12-1979 | Diesel roetmeting (ook volautomatische versn.bakken) max. k-waarde 2,5 en 3,0 | X | X |
| Na 31-12-1985 | CO eis voor Benzine max. 0,5%. (alleen als Katalysator en Lambdasensor aanwezig is) | X | X |
| Na 30-09-1986 | CO eis voor Benzine max. 3,5% | X | X |
| Na 31-12-1989 | Gordels op alle naar voren gerichte zitplaatsen (dus ook achterin) | X | |
| Na 31-12-1992 | 4-gas test. stationair max 0,5% en verhoogt max. 0,3%. Lambdawaarde tussen 0,97 en 1,03 als Katalysator en Lambdasonde aanwezig is en bij G3 | X | |
| Na 31-12-1994 | 4-gas test. stationair max 0,5% en verhoogt max. 0,3%. Lambdawaarde tussen 0,97 en 1,03 als Katalysator en Lambdasonde aanwezig is. | | X |
| Na 01-07-1995 | Automatische afname klep op CNG (aardgas) tank | X | X |
| Na 31-12-1995 | Katalysator en Lambdasensor verplicht | X | |
| Na 31-12-1997 | 2 ambergele reflectoren aan de zijkant (voert. langer dan 6m) achterste mag rood zijn. | X | |
| | Achteruitrijlicht 1 | X | X |
| | Markeringslichten V+A (voertuig breder dan 2.10m) | X | X |
| | Mistlicht achter 1 of 2 (controle lampje moet ook werken) | X | X |
| | Richtingaanwijzers op max. 50 cm vanaf breedste punt. | X | X |
| | Waarschuwingknipperlichten (Alarm lichten) | X | X |
| | Zijmarkeringslichten (voert. langer dan 6m) achterste mag rood zijn. | X | X |
| | Zijrichtingaanwijzers. | X | X |
| | Bedrijfsrem minimaal 4,5 m/s ² | | X |
| | Gordels op naar voren gerichte zitplaatsen. | | X |
| | Loadindex controle van de banden. | | X |
| | Ruitsproeier. | | X |
| | Voorruit ontwaseming. | | X |
| | Stootbalk op max. 55cm hoogte vanaf het wegdek en max. 60cm vanaf achterzijde voertuig. | | X |
| | 4-gas meting als voertuig op LPG loopt (max. 0,3 % CO) | X | X |
| | Katalysator en Lambdasensor verplicht | | X |
| Na 30-09-2000 | Gordels op naar achteren gerichte zitplaatsen. | X | |
| Na 30-09-2001 | 3 ^e remlicht. | X | |
| Na 30-06-2002 | Max. CO % op Benzine stationair 0,3% en bij verhoogt toerental tijdens 4-gasmeting 0,2% | X | X |
| | Max. CO % op LPG stationair 0,5% en bij verhoogt toerental tijdens 4-gasmeting 0,2% | X | X |
| Na 19-07-2002 (cng-tank in gebr.gen) | Als CNG-tank in gebr. genomen is na 19-07-2002, mag de geldigheid van de goedkeuring niet zijn verlopen. (voor tanks in gebr.genomen vóór deze datum waarvan geldigheid onbekend is, zie Artikel 5.2/3.10a) | X | X |
| Na 31-12-2003 | Airbag en Gordelspanssystemen reparatie adviespunt als foutcode lampje brandt | X | X |
| Na 31-12-2004 | Stootbalk op max. 55cm hoogte vanaf het wegdek en max. 45cm vanaf achterzijde voertuig. | | X |
| | APK frequentie voor benzine en elektrisch aangedreven auto's naar 4-2-2-1-1 | X | X |
| Na 31-12-2006 | Xenon eisen (sproeiers en moeten werken, bij grootlicht moet dimlicht blijven branden) | X | X |
| Na 31-06-2008 | Dieselroetmeting max. 1,5K waarde | X | X |
| Na 19-10-2008 | Mogen geen zijdelings gerichte zitplaatsen meer hebben | X | X |
| Na 31-12-2008 | EG goedkeurmerk frontbescherming (bullbar) | X | X |
| Na 25-01-2010 | Rechter buitenspiegel verplicht | X | |
| Na 31-12-2012 | 2 achteruitrijlichten verplicht i.p.v.1 | | X |
| | 3 ^e remlicht (uitgezonderd chassis/cabine, trekkers en openlaadbak) | | X |
| | | | |
| Datum 1 ^e toelating | Omschrijving keuringseis | P | B |

Aan dit informatieblad kunnen geen rechten ontleend worden.

P = Personenauto.

B = Bedrijfsauto.

© Auto-Advies J.Speksnijder