

Hefhoogte Brug

Achter Tab 6. Artikel 4 lid 2. blz. 5 en 6

1. In de keuringsruimte is een doelmatige inspectieput of hefinrichting aanwezig die geschikt is voor de groep voertuigen waarvoor de erkenning voor de betrokken keuringsplaats wordt aangevraagd en die is voorzien van een doelmatige verlichting. Wanneer niet duidelijk blijkt wat het draagvermogen van een hefinrichting is, wordt hiervoor door de fabrikant of een onafhankelijk instituut een verklaring overgelegd. Het **draagvermogen** wordt **zichtbaar** op de hefinrichting aangebracht.
2. De in het eerste lid bedoelde inspectieput of hefinrichting is zodanig uitgevoerd dat de keurmeester, in staat is de onderkant van een voertuig nagenoeg over de gehele lengte rechtopstaand te inspecteren, hetgeen betekent dat wanneer de erkenning wordt aangevraagd voor:
 - a. voertuigen waarvan de toegestane maximum massa **meer** bedraagt dan 3500 kg, de hefinrichting een hefhoogte heeft van ten minste 1,35 m;
 - b. voertuigen waarvan de toegestane maximum massa **meer** bedraagt dan 3500 kg, de inspectieput een diepte heeft van ten minste 1,35 m.
 - c. voertuigen waarvan de toegestane maximum massa **niet** meer bedraagt dan 3500 kg, de **hefinrichting** een hefhoogte heeft van **ten minste 1,65 m;**
 - d. voertuigen waarvan de toegestane maximum massa **niet** meer bedraagt dan 3500 kg, de **inspectieput** een diepte heeft van ten minste **1,55 m.**
3. De in het eerste lid bedoelde hefinrichting kan ten minste vier wielen van het voertuig ondersteunen (vierkoloms brug). Een met steunpoten gecombineerde hefinrichting voldoet niet aan deze eis.

UITZONDERINGEN

Zie Tab 6. Artikel 34. Blz. 15

1. De keuringsplaatsen blijven voortdurend voldoen aan de eisen, gesteld in de artikelen 3 tot en met 8.
2. De mobiele keuringseenheden, alsmede de inrichtingen of keuringsplaatsen waarin met een mobiele keuringseenheid keuringen mogen worden verricht blijven voortdurend voldoen aan de eisen, gesteld in de artikelen 12 tot en met 17.

3. In **afwijking** van het **eerste** en **tweede** lid, geldt tot **1 januari 2010** in afwijking van de in **artikel 4, tweede** lid, en artikel 13, tweede lid genoemde maten:
 - a. voor erkenningen **verleend vóór 1 januari 1995** dat de inspectieput een diepte en de hefinrichting een hoogte heeft van ten minste **1,20 m**, indien de erkenning is verleend voor **zowel** voertuigen waarvan de toegestane maximum massa **meer** bedraagt dan 3500 kg als waarvan de toegestane maximum massa **niet** meer bedraagt dan 3500 kg;
 - b. voor erkenningen verleend **ná 31 december 1994, doch vóór 1 januari 2006:**
 - 1°. dat de inspectieput een diepte en de hefinrichting een hefhoogte heeft van ten minste 1,20m, indien de erkenning is verleend voor voertuigen waarvan de toegestane maximummassa **meer** bedraagt dan 3500 kg;
 - 2°. dat de inspectieput een diepte en de hefinrichting een hefhoogte heeft van **ten minste 1,40m**, indien de erkenning is verleend voor voertuigen waarvan de toegestane maximummassa **niet** meer bedraagt dan 3500 kg.

Samenvatting:

Erkenning verleend:

Jaartal:	Minimale hefhoogte:	Opmerking:
vóór 1995	1,20 m	vanaf 2010 - 1,65 m
van 1995 t/m 2005	1,40 m	vanaf 2010 - 1,65 m
vanaf 2006	1,65 m	